

COMBINE SEALER «GVH-403U»**Описание продукции**

COMBINE SEALER «GVH-403U» - это белое, пастообразное герметическое покрытие на поливинилхлоридной основе, применяемое методом экструзии для сварочных швов кузовов транспортных средств (автомобили, автобусы, грузовые автомобили и др.). Основными свойствами являются: антиабразивная защита, устойчивость к коррозии и шумоподавление. Составными частями данной продукции является: поливинилхлоридная смола, пластификаторы, наполнители и другие сырьевые добавки.

Физические свойства

Цвет	Белый
Сухой остаток, (%)	Мин. 97-99
Удельный вес	1,42 – 1,52 г/см ³
Ротационная вязкость, срс	145000 – 190000
Текучая вязкость, сек.	15 – 20
Водостойкость	Хорошая
Миграция, мм	Max. 2
Провисаемость	Нет
Вакуумирование	-60Hd/cmх30минут

Условия применения

Герметик применяется методом экструзии с безвоздушным насосом с компрессорным соотношением 30:1 или выше, диаметр выходного сопла минимум Ø 1-4 мм.

Применение герметика возможно в непосредственной близости со сборочной линией вышеуказанными оборудованиями.

Меры предосторожности

Хранить вдали от огня в прохладном и хорошо проветренном помещении в закрытом виде. Беречь от детей.

Создает чувствительность при вдыхании и попадании на кожу. Надевайте защитные очки и маску, применяйте в хорошо проветренном помещении. В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Упаковка

180л тара

Начало выпуска

1997 год

Гарантийный срок хранения

1 год при комнатной температуре в оригинальной упаковке

Указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.