

RQD-218U ROYAL QUICK DRYING**Описание продукции**

Бесцветный быстросохнущий алкидный лак.

Рекомендация к использованию

Высококачественный лак образует сопротивляемую оболочку по отношению к воде, стиральному порошку, химикатам. Он используется для окрашивания деревянных изделий, поверхностей из ДВП, ДСП, МДФ, эксплуатируемых внутри помещения.

Физические свойства

Вид	Полуматовый
Количество твердых веществ по весу и объему	30-36%
Удельный вес	0,85-0,95 г/см ³
Расход	8-10 м ² /л (плёнка толщиной в 30-35 микрон)
Поверхностное высыхание	10-15 минут при 25 °С
Полное высыхание	1 час при 25 °С
Инструмент для применения	Щётка, ролик, пистолет-распылитель

Условия применения

Наносится на чистую поверхность при температуре +5-+ 30°С.

Подготовка поверхности

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами.

Меры предосторожности

Хранить вдали от огня. Создает чувствительность при вдыхании и попадании на кожу, держите вдали от детей, хранить в прохладном и хорошо проветренном помещении в закрытом виде, надевайте защитные очки и маску, применяйте в хорошо проветренном помещении. В случае попадание в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Упаковка

2,6 л или по заказу

Начало выпуска

Март, 2016 года

Гарантийный срок хранения

1 год при комнатной температуре в оригинальной упаковке

* Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.