

2K PU CLEAR FILLER PS-700U**Описание продукции**

2-компонентный полиуретановый лак-наполнитель с высоким сухим остатком. Быстросохнущий, хорошо шлифуется. Может наноситься многослойно до 4-х слоев, образуя прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. Лак-наполнитель пригоден для всех видов древесины. Высокий сухой остаток продукции делает его незаменимым, особенно для отделки изделий рамочно-филенчатой конструкции для снижения количества наносимых слоев при толстослойной закрытопористой отделке.

Рекомендация к использованию

Лак-наполнитель предназначен для подготовки внутренних деревянных поверхностей, таких как мебели, паркетов, лестницы, и т.д.

Физические свойства

Тип	Алифатический полиуретан-алкид
Вид	2-компонентный полиуретановый грунт с высоким сухим остатком
Цвет	Прозрачный полуматовый
Поверхностное высыхание	15 минут при 25 °С
Полное высыхание	8 часов при 25 °С
Плотность	0,96-1,03 г/см ³ при +25°С
Сухой остаток	52-57% 120°С 2часа
Пропорция смеси компонентов (А:В)	100:50 по весу
Работопригодность	3 часа при +25°С

Смешивание

Компоненты А (лак-наполнитель) и В (отвердитель) упакованы в двух отдельных контейнерах в требуемой пропорции по весу. Все содержимое контейнера с компонентом В вылить в контейнер с компонентом А. Перемешивать оба компонента следует примерно в течение 2-3 минут при помощи низкооборотистой дрели (300 об/мин). Для равномерного распределения отвердителя важно, чтобы смесь была тщательно перемешана возле стенок и дна емкости. После перемешивания рекомендуется дать смеси отстояться несколько минут, чтобы из нее могли выделиться воздушные включения (пузыри).

Нанесение. Расход

2K PU CLEAR FILLER наносится валиком или кистью в 2-3 слоя. Каждый последующий слой наносить после наступления состояния отлипа у предыдущего слоя. Но не позже, чем через 8 часов. Время нанесения последующего слоя может корректироваться погодными условиями. Расход 120 -160 г/м² за одно нанесение, в зависимости от пористости основания. Инструменты мыть растворителем 646 или бутил ацетатом пока 2K PU CLEAR FILLER еще не полимеризовался.

Меры предосторожности

Беречь от детей! Хранить вдали от огня в прохладном и хорошо проветренном помещении в закрытом виде. Создает чувствительность при вдыхании и попадании на кожу. Надевайте защитные очки и маску, применяйте в хорошо проветренном помещении. В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Упаковка

14кг

Начало выпуска

Май, 2017 года

Гарантийный срок хранения

Срок хранения - 12 месяца от даты производства в герметичной заводской упаковке. Хранить в помещениях, защищенных от влаги, мороза и прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +35°C.

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.