

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>Данная продукция на основе алкида длинных масел с добавлением различных пигментов, имеет хорошую устойчивость и адгезию, светостойкость и высокую укрывистость.</p> <p>Широко используется для вновь окрашиваемых деревянных, стальных поверхностей. Используется как внутренних, так и наружных работ.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка</p> <p>Цвет</p> <p>Вязкость</p> <p>Удельный вес</p> <p>Сухой остаток</p> <p>Теоретический расход</p> <p>Точка возгорания</p> <p>Высыхание</p> <p>Полное отверждение</p> <p>Срок хранения</p>	<p>Полу-блеск</p> <p>Белый</p> <p>77-95</p> <p>1,20</p> <p>51%</p> <p>14,6</p> <p>38 °С</p> <p>4</p> <p>16</p> <p>12</p>	<p>60, при $\angle 60^{\circ}$</p> <p>Ku при 25 °С</p> <p>KG/L</p> <p>при 120 °С x 2 час</p> <p>M²/L/30 микрон</p> <p>Закр. чашка A-Pensky</p> <p>час при 20 °С</p> <p>час при 20 °С</p> <p>месяц при 20 °С</p>
<p>Условия применения</p>		
<p>Толщина слоя</p> <p>Время перекраски</p> <p>Разбавитель</p> <p>Метод применения</p> <p>Разбавления (вес%)</p> <p>Очистка инструментов</p>	<p>Влажная : 60 микрон</p> <p>Сухая : 30 микрон</p> <p>Min: 30 час, при 20 °С</p> <p>Max. Нет</p> <p>RNT-001 ROYAL THINNER</p> <p>Возд. Распыление Щетка или Валик</p> <p>10-20% 5-10%</p> <p>RNT-001 ROYAL THINNER</p>	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. Для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	Во время окраски и высыхания температура должна быть не менее 5 °С, а влажность не менее 85%.
ПРИМЕЧАНИЕ	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. Перед окрашиванием поверхность должна быть тщательно очищена от старой краски.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
УПАКОВКА	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Декабрь, 2003 года

NT-640

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.